

Miele's konstante forskning og innovative produktudvikling sikrer den mest optimale teknologi og bedste kvalitet til et hvert formål

Tørretumblere med restfugtighedsstyring samt delvis programmerbar styring

PT 8255
PT 8335
PT 8405
PT 8505
PT 8805



PT 8255, PT 8335, PT 8405, PT 8505 og PT 8805

- Kapacitet 13, 16, 20, 25 og 40 kg
- PROFITRONIC L VARIO styring (delvis programmerbar)
- Patenteret PerfectDry restfugtmåling
- Skånsom tørring i SoftCare-tromle TØR
- Air Recycling med recirkulation af 60 % af den opvarmede luft
- SoftLift medbringere for optimal pleje og effektiv tørring
- Adskilt blæser og driftsmotor giver konstant luftgennemstrømning selv ved reversering
- Friskluftsindtag
- Cool-down og anti-krøl automatik
- Reverseringsautomatik
- Tids- og restfugtstyrede programmer
- Genvejstaster til 4 favoritprogrammer

DryPlus



Betjeningspanel

EKSTRA:

Betalingsystem, Reservationssystem og front i rustfrit stål

DRYPLUS

DryPlus er synonym med innovativ teknologi, ansvarlig brug af naturens ressourcer og Miele's velkendte pålidelighed.

VOLUMEPLUS

En kapacitet af virkelig format Udvendig kompakt, men helt igennem professionel. Et udvalg af restfugtstyrede tørretumblere med en tromlevolumen på 250 til 800L.

CAREPLUS

Et enestående system til skånsom tøjpleje

Miele's patenterede SoftCare-tromle TØR sikrer optimal skånsom og professionel tørring. Den mekaniske påvirkning af tøjet er langt mindre, hvilket garanterer en perfekt, skånsom tørring og lang levetid på tekstilerne.

POWERPLUS

En præstation ud over det sædvanlige Professionelt produkt til professionelt brug. Maskinen er bygget til hårdt slid, minimalt vedligehold og lang levetid.

ECOPLUS

En miljøvenlig og økonomisk drift Recirkulation (Air Recycling) genanvender op til 60 % af den opvarmede luft, hvilket giver en hurtig og energivenlig tørring. Dertil kan 95 % af et Miele produkt genanvendes, hvilket sparer ressourcer og skåner miljøet.

FLEXPLUS

En teknik, som tilpasser sig alle vaskeribehov Høj fleksibilitet via en kombination af standard programmer, udvalg af programpakker samt 5 delvis programmerbare programpladser. Kan kobles til betalingsystem (ekstra).

COMFORTPLUS

En enkel og brugervenlig løsning Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes ved brug af en drejeknap for valg af program, 4 genvejstaster for hurtigt valg af favoritprogram og et læsevenligt display.

FORMPLUS

Et design for både øje og funktionalitet Innovativt design med professionelt udtryk og fokus på brugervenlighed, fleksibilitet og ergonomisk betjening.

Serien af "DryPlus" tørretumblere leveres som standard i Octoblå, men fås også med front i rustfrit stål (ekstra).

BRANDPLUS

Et stærkt brand: "Miele - Altid bedre" Miele's virksomhedsfilosofi "Immer Besser" kommer bl.a. til udtryk gennem den velkendte høje kvalitet og lange holdbarhed.

Alle produkter fremstilles på egne fabrikker i Europa og under streng kvalitetskontrol.

Tørretumblere Tekniske oplysninger

DryPlus

Typebetegnelse	PT 8255	PT 8335	PT 8405	PT 8505	PT 8805
Kapacitet [kg]	13	16	20	25	40
Patenteret SoftCare-tromle Tør	•	•	•	•	•
Rustfri stål tromle (standard)	•	•	•	•	•
Udluftningstumbler	•	•	•	•	•
Stor lugeåbning cm	52	52	52	52	52
Dør kan åbnes 180	•	•	•	•	•
Adskilt blæser- og driftsmotor	•	•	•	•	•
Reverseringsautomatik (standard)	•	•	•	•	•
Air Recycling (standard)	•	•	•	•	•
SoftLift medbringere (standard)	•	•	•	•	•
Styring / programmer					
Profitronic L VARIO	•	•	•	•	•
Tørringsprincip	Restfugt	Restfugt	Restfugt	Restfugt	Restfugt
Programmer med restfugtstyring	•	•	•	•	•
Programmer med tidsstyring	•	•	•	•	•
Genvejstaster til favoritprogrammer	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.	4 stk.
Delvis programmerbare programmer	5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.	5 stk.
Målgruppespecifikke programpakker	•	•	•	•	•
Patenteret PerfectDry restfugtmåling	•	•	•	•	•
Friskluftsindtag (standard)	•	•	•	•	•
Forbrugsdata					
Fordampningsevne for EL [L / timen]	13,6	18,0	22,1	26,8	37,0
Motor-/ elttilslutninger					
3N AC 380-415V 50 Hz	•	•	•	•	•
Opvarmning	EL	EL	EL	EL	EL
Opvarmning [kW]	13,5	18,0	22,5	27	36
Tilslutningsværdi total [kW]	14,3	18,8	23,8	28,3	37,9
Sikring [A]	3x25	3x35	3x50	3x50	3x63
Opvarmningsalternativer	EI / gas	EI / gas	EI / gas / damp	EI / gas / damp	EI / gas / damp
Tilslutningsmuligheder (ekstra)					
Reservations- og betalingssystemer	•	•	-	-	-
Serielt interface RS 232	•	•	•	•	•
Mål, vægt					
Udvendige mål H/B/D [mm]	1400/906 /836	1400/906 /1019	1400/906 /1148	1640/1206 /1002	1640/1206 /1368
Netto vægt [kg]	148	165	191	238	286
Kabinet muligheder					
Standard: Sider, front og top: Octoblå: Bagside: forzinket	•	•	•	•	•
Alternativ: front i rustfri stål	ekstra	ekstra	ekstra	ekstra	ekstra
Lydniveau dB (A), EN ISO 11204	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Antal programforløb pr dag	ubegrænset	ubegrænset	ubegrænset	ubegrænset	ubegrænset